


ülőpad fém részek RAL 7016
színnel, fa részek "pinie" színnel
pl.: mmCité forma LF351



- 1., ZS40 zsalukő mérete: 50x40x23 pl.: LEIER ZS40
- 2., Támfalak hátoldalán a termőtalaj vastagsága minden mintametszet esetében:
 - a., kapcsolódó gyepesített zöldfelületnél min. 10 cm;
 - b., kapcsolódó kiültetett zöldfelületnél min. 20 cm,
melyre további 5 cm vtg.-ban kéregmulcs terítés kerül a kívánt terepszintig.
- 3., Támfalak hátoldalán a látszó burkolólap magasság (fedlap alsó élétől számított, fagyálló mészkőlappal burkolt függőleges falmagasság) változó, de min. 5 cm.
- 4., A támfalak hátoldalának burkolásánál a fagyálló mészkőlappal burkolt falfelület magassága (fedlaptól alsó élétől számított függőleges hossz) az aktuális látszó magasság +5 cm, tehát min. 10 cm.

0,48
110,94
zöldf.
110,87
0,4
110,84
0,49
0,42
ZS 40 min. C12 betonral
0,15
0,5
0,13
25 mm felületszivargó
0/32 mosott folyami kavics
0/54 zúzottkő ágyazat

48 cm széles, 3 cm vtg. fagyálló mészkő fedlap; soros burkolat, tömörített, mattcsiszolt, szálába vágott, 2 hosszanti élen fózolva, vízzel pl.: süttői mészkő fedlap; rögzítés: flexibilis, fagyálló csemperagasztóval pl.: Murexin

40-80x30x1 cm-es fagyálló mészkőlap; soros burkolat, tömörített, mattcsiszolt, szálába vágott pl.: süttői mészkőlap fagyálló, flexibilis csemperagasztóval rögzítve pl.: Murexin

zöldfelület

0,48

min. 0,251-

0,4

1,18

0,69-0,929

1,11

0,15

0,5

0,13

40-es zsalkő min. C12 betonnal kiöntve

geotextil

25 mm felületszivargó

0/32 mosott folyami kavics

Ø12 mm betonacél (0,5 m-enként rakva)

termőföld

0/54 zúzottkő ágyazat

Generáltervező:		Green Flag Kft. 8000 Székesfehérvár, Zichy liget 7.		
Megbízó:		Székesfehérvár MJV. Önkormányzata 8000 Székesfehérvár, Városház tér 2.		
Munka címe:		JÁVOR OTTÓ TÉR (HRSZ.: 8787) FELÚJÍTÁSA SZABADTÉRÉPÍTÉSETI TERV		Rajz száma: K7/a
Rajz neve:		KISTÁMFAL MINTAMETSZETEK		Méretarány: M=1:20
Tervező:		Izmidini Réka K07 - 0372		Munkatárs: Kaló Anita K13 - 1089
				Dátum: 2017. 03.